

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ПІДГОТОВКИ МАКЕТІВ ДО ШИРОКОФОРМАТНОГО ДРУКУ

Файли приймаються в форматах: TIF, PDF

Не приймаються: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.

Макет треба згужати в форматі TIF одним архівом або багатосторінковим PDF (всі сторінки однієї орієнтації та розміру) .

### TIF-файл

Всі шари зведені в фон/background

Не містить альфа каналів

LZW компресія

Кольорова модель — CMYK

Роздільна здатність — 150 dpi

### PDF-файл

PDF версія не нижче 1.5

Не містить прозоростей

Не містить градієнтної заливки

Всі шрифти в кривих

Не містить міток, різів та інших недрукованих об'єктів

Кольорова модель — CMYK

Картинки мають бути не прилінкованими (link), а вміщеними (place) в файл

### Размір макету

Макет має бути зробленим з припусками по 2 мм з кожної сторони.

Важлива інформація має знаходитися не ближче 5 мм від краю макета, з урахуванням припуску.

Всі елементи «на виліт» (фото або фоновий малюнок) мають займати всю площу дообрізного формату.

Файли не мають містити міток різів, хрестів поєднання, шкал і будь-яких інших елементів.

Для прикладу: дообрізний формат візитки: 54x94 мм, післяобрізний розмір буде 50x90 мм;

Розмір макету макету має вказуватися в назві файлу.

Мінімальний розмір виробу для ручної підрізки 50x50 мм.

### Колір

CMYK або градація сірого, 8 біт/канал

Мінімальна барвистість 20%

Максимальна барвистість 300%

Чорний відповідає наступній конфігурації C63 M52 Y51 K100

Сірий також відповідає попередні пропорції по кожному каналу кольору

### Часті помилки

Не склеєні в один шар растрові зображення;

Шрифти, що використовуються в макеті, не переведені в криві;

Зображення в кольоровій лінії RGB;

Не зазначений розмір макету в назві файлу;

Дрібний шрифт представлений в растрових зображеннях (буде почано читаємим);

Всі важливі елементи (логотипи, тексти і под.) знаходяться ближче ніж за 5 мм від краю обрізного формату.